



*Brugnetti*



*Brugnetti*

20026 NOVATE MILANESE - Milano - Italy  
Via Polveriera, 37/39  
Tel. ++39 02 35 43 641 - Fax ++39 02 35 42 333  
Web: [www.brugnetti.com](http://www.brugnetti.com) - E-mail: [info@brugnetti.com](mailto:info@brugnetti.com)

Series " C "





# Brugnetti



- Dosatura volumetrica sino a 4 differenti quantità ( per la serie DE )
- gruppi erogatori in ottone
- servizi : 1 lancia acqua calda - 2 lance vapore ( 1 su macchina 1 gr. )
- caldaia, scambiatori termici e tuberie in rame
- sistema antirisucchio liquidi in caldaia
- elettropompa volumetrica incorporata
- termostato di sicurezza
- regolatore automatico di corrente
- autolivellatore caldaia
- manometro doppia scala per controllo pressione caldaia e pompa

- Dosage volumétrique à quatre différentes quantités ( pour la serie DE )
- groupes à erogation en laiton chromé
- services : 1 lance eau chaude - 2 lances vapeur ( 1 sur machine 1 gr. )
- chaudière échangeurs thermiques et tuyauterie en cuivre
- système de non retour des liquides dans la chaudière
- électropompe volumétrique incorporée
- thermostat de sécurité
- réchauffement électrique réglé par pressostat
- remplissage automatique d' eau de la chaudière
- manomètre double échelle pour control pression chaudière et pompe

- Electronic appliance with four programmables dosages ( available for DE serie )
- chromed brass groups
- services : 1 hot water pipe - 2 steam outlets ( 1 on 1 gr. model )
- copper boiler, exchangers and pipes
- system for preventing liquid sucked into the boiler
- incorporated volumetric pump
- safety security thermostat
- electric heating with automatic pressure switch
- standard electronic automatic level boiler
- dual scale manometer for boiler and pump pressure

- Elektronik mit programmierbaren Dosierungen ( für DE modelle )
- filtergruppe aus verchromtem Messing
- zubehor : 1 Warmwasserduse - 2 Dampfdusen ( 1 für 1 gr. )
- kessel, Austausch und Rohrleitungen aus Kupfer
- system zur Vermeidung des Rucksaugens von Flüssigkeiten in der Kessel
- volumetrischer Pumpe
- verschraubungen Messing
- elektrische Heizung
- elektronische Steuerung für gleichbleibenden Wasserstand im Kessel, serienmabig
- doppel manometer zur kontrolle für pumpe und kesseldrück

MODELLO MODEL AVAILABLE MODEL AUSFÜHRUNGEN	DIMENSIONI D'INGOMBRO DIMENSIONS ENCOMBREMENT OVERAL DIMENSIONS AUSSENMASSE	CAPACITA' CALDAIA VOLUME CHAUDIERE BOILER CAPACITY FASSUNGSVERMÖGEN	RESISTENZA RESISTENCE ELEMENT WIDERSTANDSKRAFT
1 GRUPPO	400 500 450	5,5	2000 W
2 GRUPPI	620 500 450	10	3000 W
3 GRUPPI	840 500 450	17	6000 W