

MSTRA

40.7



Brugnetti

ASTA *DE*

Dosatura elettronica dei gruppi sino a 4 differenti qualità.
 Centralina elettronica equipaggiata di "Micro processore".
 Gruppi erogatori in ottone.
 Servizi: 2 lance vapore, 1 lancia acqua calda.
 Manometro doppia scala controllo caldaia e pompa.
 Sistema antirisucchio liquidi in caldaia.
 Caldaia scambiatori e tuberia in rame.
 Raccorderia in ottone.
 Autolivellatore elettronico in caldaia.
 Sistema di emergenza riempimento caldaia.
 Riscaldamento elettronico con pressostato regolatore.
 Pompa volumetrica incorporata.

Dosage volumétrique de groupes à quatre différentes quantités.
 Boîtier électronique équipée de Microprocesseur.
 Groupes à erogation en laiton chromé.
 Services: 2 lances vapeur, 1 lance eau chaude.
 Manomètre double échelle pour control pression chaudière et pompe.
 Système de non retour des liquides dans la chaudière.
 Chaudière échangeurs et tuyauterie en cuivre.
 Raccords en laiton.
 Dispositif électronique d'entrée d'eau automatique de la chaudière.
 Système de secours remplissage chaudière.
 Réchauffement électrique avec pressostat de réglage.
 Pompe volumétrique.

Electronic appliance with four programmable dosages.
 Electronic "Micro processor" system.
 Chromed brass groups.
 Services: 2 steam outlets - 1 hot water pipe.
 Dual scale pressure manometer for boiler and pump pressure.
 System for preventing liquid sucked into the boiler.
 Copper boiler, exchangers and pipes.
 Brass fastening.
 Standard electronic automatic level.
 Safety system for filling boiler manually.
 Electric heating with pressure switch adjuster.
 Volumetric pump.

Elektronik mit 4 programmierbaren Dosierungen.
 Mikroprozessor - Elektroniksystem.
 Filtergruppe aus verchromtem Messing.
 Zubehör: 2 Dampfdüsen, 1 Warmwasserdüse.
 Manometer mit doppelter Skala zur Druckkontrolle von Kessel und Pumpe.
 System zur Vermeidung des Rücksaugens von Flüssigkeiten in der Kessel.
 Kessel, Austauscher und Rohrleitungen aus Kupfer.
 Verschraubungen Messing.
 Elektronische Steuerung für gleichbleibenden Wasserstand im Kessel, serienmäßig.
 System für manuelles Füllen des Kessels.
 Elektrische Heizung.
 Mit volumetrischer Pumpe.

A richiesta viene fornita la versione "LOGICA" che permette di ottenere ulteriori informazioni.

Sur demande nous fournissons la version "LOGICA" qui permet d'obtenir d'autres fonctions.

On request, a "LOGICA" version can be supplied providing the user with further information as required.

Auf Wunsch wird die Ausführung "LOGICA" geliefert, mit der man noch weitere Information erhalten kann.

ASTA *S*

Gruppi erogatori in ottone cromato comandati da interruttore.
 Riscaldamento elettrico con pressostato regolatore (a gas su richiesta con regolazione automatica e dispositivo di sicurezza).
 Servizi: 2 lance vapore, 1 lancia acqua calda.
 Manometro doppia scala controllo pressione caldaia e pompa.
 Sistema antirisucchio liquidi in caldaia.
 Caldaia, scambiatori e tuberia in rame.
 Raccorderia in ottone.
 Riempimento manuale caldaia (a richiesta viene fornito il dispositivo elettronico di entrata automatica in caldaia).
 Pompa volumetrica incorporata.

Groupes à erogation en laiton chromé par interrupteur.
 Réchauffement électrique avec pressostat de réglage (sur demande nous fournissons réchauffement à gaz avec régulateur automatique et dispositif de sécurité).
 Services: 2 lances vapeur, 1 lance eau chaude.
 Manomètre double échelle pour control pression chaudière et pompe.
 Système de non retour des liquides dans le chaudière.
 Chaudière, échangeurs et tuyauterie en cuivre.
 Raccords en laiton.
 Remplissage manuel chaudière (sur demande nous fournissons le dispositif électronique d'entrée d'eau automatique de la chaudière).
 Pompe volumétrique et adoucisseur.

Semiautomatic chromed brass group with electric continuous coffee dispensing system.
 Electric heating with pressure switch adjuster (gas on request with automatic adjuster and safety system).
 Services: 2 steam outlet, 1 hot water pipe.
 Dual scale pressure manometer for boiler and pump pressure.
 System for preventing liquid sucked into the boiler.
 Copper boiler, exchangers and pipes.
 Brass fastening.
 Manually filling boiler (on request with electronic filling boiler system adjuster).
 Volumetric pump.

Halbautomatische Filtergruppe aus verchromtem Messing mit kontinuierlichem Kaffeeabgabesystem.
 Elektrische Heizung (Gasheizung auf Anfrage).
 Zubehör: 2 Dampfdüsen, 1 Warmwasserdüse.
 Manometer mit doppelter Skala zur Druckkontrolle von Kessel und Pumpe.
 System zur Vermeidung des Rücksaugens von Flüssigkeiten in den Kessel.
 Kessel, Austauscher und Rohrleitungen aus Kupfer.
 Verschraubungen Messing.
 Manuelles Füllen des Kessels (Elektroniksystem auf Anfrage).
 Mit volumetrischer Pumpe.

Brugnetti

Via Polveriera, 37/39 - 20026 Novate Milanese Milano - Italy
 Tel. ++39 02 354 36 41 - 02 354 55 01 - Fax ++39 02 354 23 33
 www.brunetti.com - E-Mail: info@brunetti.com